



DOTD-230

Détecteur optique-thermique conventionnel

Description

Les détecteurs conventionnels de la série 200 fait appel aux derniers progrès technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs conventionnels Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles. Un détecteur thermovélocimétrique (58 °C), un détecteur thermique (78 °C), un détecteur optique et un détecteur optique-thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales conventionnelles Detnov de la famille CCD-100 et ECO.

Le principe de fonctionnement du détecteur DOTD-230A repose sur la présence d'une chambre de détection de type labyrinthe qui, grâce à sa conception, évite l'écoulement de courants d'air et favorise l'acheminement de la fumée vers le capteur. Le principe de détection est basé sur l'effet Tyndall : lorsque de la fumée pénètre à l'intérieur de la chambre optique, l'émetteur transmet un signal infrarouge au récepteur en raison des réflexions de ce signal dans la fumée, ce qui provoque le déclenchement de l'état d'alarme du détecteur. La chambre est protégée par une grille qui empêche l'entrée de saleté et d'insectes. Cet accessoire est facile à remplacer en cas de besoin. Ce détecteur intègre également des algorithmes de compensation du niveau d'encrassement de la chambre, ce qui évite le déclenchement de fausses alarmes dû à la saleté déposée au fil du temps et permet de repousser la date d'entretien de l'appareil.

Ce détecteur est notamment équipé d'un capteur de température capable de détecter des augmentations rapides dans un laps de temps défini. Cet élément est également en mesure de détecter une température supérieure ou égale à 58 °C. En cas de survenue de l'une de ces deux situations, l'appareil passe à l'état d'alarme.

Le raccordement des détecteurs conventionnels de la série 200 passe impérativement par la présence de la base de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, ne peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Disponible en couleur noire: DOTD-230-B

Caracteristiques

- Style élégant et profil bas
- Compensation du niveau d'encrassement
- Grille anti-saleté et anti-insectes
- Fonction thermique thermovélocimétrique
- Fonction thermique fixe 58 °C
- Raccordement à 2 brins sans polarité
- Sortie pour voyant déporté
- Compatible avec toute centrale conventionnelle
- Produit certifié CPR EN 54-5 et EN 54-7

Applications

La gamme complète de détecteurs de la série 200 de Detnov permet une détection d'incendie fiable grâce à sa technologie d'analyse avancée. En fonction du risque à protéger, il faudra choisir la topologie du capteur du détecteur, en choisissant entre : optique, thermique, thermovélocimétrique ou la combinaison de ces capteurs. Le détecteur d'incendie de Detnov a été développé pour assurer une réaction rapide aux incendies, en respectant les normes de qualité et de certification les plus élevées sur le marché. Une fiabilité unique pour détecter et protéger les installations afin de réduire les fausses alertes, qui conviennent aux applications les plus exigeantes. apropiados para las aplicaciones más exigentes.

Caractéristiques techniques

Détecteur		
Tension de travail:		9 à 38VDC
Consommation au repos :		< 100 µA
Consommation en état d'alarme:		< 100 mA
Branchement		
	Câble torsadé de 2 x 1,5 mm ² , raccordement à la base de connexion Z-200	
Milieu		
Température de travail:		-10°C à 70°C
Humidité relative:		95% sans condensat
Indice IP:		IP20
Caractéristiques physiques		
Tête (hauteur x diamètre):		42 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre):		5 mm x 100 mm
Matériau:		ABS
Certification		
	EN54-5 et EN54-7	
N° certificat:		0370-CPR-2006

Dimensions

