



RTD-150T

Ripetitore grafico da 10"

Descrizione

RTD-150T è un ripetitore grafico per il sistema antincendio analogico Detnov.

Consente la visualizzazione e la gestione grafica dei sistemi antincendio in modo semplice e intuitivo tramite uno schermo touch da 10".

Permette il collegamento a una rete di ripetitori mediante la connessione Ethernet o Wi-Fi già esistente.

Almeno un dispositivo deve essere collegato tramite RS-485 a una centrale analogica Detnov utilizzando una scheda di comunicazione TMB-151.

Caratteristiche

- Schermo touch da 10"
- Rapido accesso alle informazioni del punto di rilevamento
- Possibile integrazione a parete
- Collegamento tramite cavo o Wi-Fi

Applicazioni

Il ripetitore RTD-150T è uno strumento complementare per qualsiasi sistema antincendio che richieda la visualizzazione con un formato grafico, rendendo l'interazione con l'utente semplice e intuitiva.

Rende superflua la necessità di installare il sistema nell'area accoglienza o in punti ben visibili, per esempio nella reception di un hotel.

Ideale per le strutture in cui sia necessario un numero elevato di ripetitori, come i vari piani di un ospedale.

Specifiche tecniche

Ripetitore	
Fonte di alimentazione:	5-24 V 2 A
Rete di comunicazione:	Collegamento con cavo da 2 x 1 mm Wi-Fi: almeno un ripetitore collegato via cavo
Caratteristiche fisiche:	
Dimensioni:	194 mm x 290 mm x 30 mm
Peso:	0,6 kg