



SFD-221C

SFD-221W

SFD-231C

SFD-231W

Sirènes avec flash
conventionnelles EN 54-23

Description

Les sirènes avec flash SFD-2X1 sont des sirènes conventionnelles compatibles avec les centrales conventionnelles et les modules analogiques de sirènes MAD-43X de Detnov, ainsi que la plupart des centrales conventionnelles du marché.

Les sirènes à flash de la série SFD-2X1 sont certifiées EN 54-3 et EN 54-23. Cette gamme de produits est conçue pour être utilisée avec des systèmes de détection d'incendie conventionnels et analogiques. Les sirènes offrent 32 teintes sélectionnables.

SFD-221C modèle profil bas pour installation au plafond.

SFD-221W modèle à profil bas pour installation murale.

SFD-231C modèle à haut profil pour installation au plafond.

SFD-231W modèle à profil élevé pour installation murale.

Caractéristiques

- Compatible avec les centrales conventionnelles et les modules analogiques de sirènes de Detnov
- Très faible consommation et haute efficacité
- 32 tons configurables
- Convient pour une utilisataion en intérieur
- Installation aisée avec base de connexion
- Certifié CPR EN 54-3 et EN 54-23

Applications

Dans un système de protection contre l'incendie, la notification de l'alarme est la principale fonction de la sirène.

La gamme de sirènes conventionnelles de Detnov délivre une notification audible et/ou visible, selon le modèle, permettant d'alerter les occupants d'un bâtiment en cas d'incendie ou d'autre urgence.

Caractéristiques techniques

Sirène		
Tension de travail:		De 18 à 30 VCC
Consommation en état d'alarme à 24V:		De 25 à 40 mA, selon le ton
Volume à 1m:		De 78 à 98 dB, selon le ton
32 tons configurables		
Flash		
Couverture flash plafond:		C-3-8
Couverture flash murale:		W-2.4-8
Branchement		
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm ²		
Milieu		
Température de travail:		De -20°C à 70°C
Humidité relative:		95% sans condensation
Indice IP:	<i>SFD-221C et SFD-231C</i> <i>SFD-221W et SFD-231W</i>	IP21C IP33C
Caractéristiques physiques		
Matériau:		ABS
Certification		
EN 54-3 et EN 54-23		