



# SCD-100

Sirene convenzionale

## Descrizione

---

Le sirene convenzionale SCD-100 sono compatibili con le Centrali convenzionali DETNOV e i moduli analogici delle sirene, nonché con la maggior parte delle centrali convenzionali disponibili sul mercato.

La sirena SCD-100 è una sirena ad alta efficienza e basso consumo, in grado di emettere tre toni conformemente alla norma EN 54-3.

Acusticamente efficienti grazie alla tecnologia piezo, le sirene SCD-100 emettono un tono di alta qualità con un consumo elettrico minimo.

## Caratteristiche

---

- Compatibile con le centrali convenzionali e i moduli analogici delle sirene de Detnov
- Consumo estremamente basso et alta efficienza
- 3 toni configurabili (alto, medio e basso)
- Facile installazione con base
- Alimentazione a 24V
- Certificazione EN 54-3

## Applicazioni

---

All'interno di un sistema di protezione antincendio la segnalazione dell'allarme è la funzione principale della sirena.

La gamma di sirene convenzionali di Detnov fornisce una notifica udibile e/o visibile, a seconda del modello, che permette di avvertire gli occupanti di un edificio di un incendio o di un altro tipo di emergenza.

## Specifiche tecniche

Sirene		
Tensione di lavoro:	De 20 a 28 VCC	
Consumo in allarme a 24 V:	12,5 mA	
Volume a 1 m:	82,5 dB	
Toni:	2.2 kHz a 2.6 kHz @ 9 Hz	
	2.2 kHz a 2.6 kHz @ 3 Hz	
	2.2 kHz a 2.6 kHz @ 1 Hz	
Cavo di connessione		
	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> intrecciato	
Ambiente		
Temperatura di lavoro:	De 10°C a 60°C	
Umidità relativa:	95% senza condensa	
Indice IP:	IP21	
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni:	72 mm x 92 mm	
Materiale:	ABS	
Certificazione		
	EN 54-3	
N° certificazione:	0370-CPR-2663	

## Dimensioni

